

DAMMANN - Classic - vučena prskalica

Precizna, ekonomična i ekološka

DAMMANN vučena prikolica je rezultat više od 30 godina iskustva u proizvodnji prskalica s velikim radnim zahvatom.

Naš cilj je ponuditi najviša mjerila u robusnosti, stabilnosti, pouzdanosti i dugotrajnosti.

Ove prskalice obilježava promišljena tehnika i solidna izvedba.

Classic-vučena prskalica može se isporučivati sa različitim opremom, obzirom na to da se proizvodi po modularnom principu.

Ovaj princip omogućuje da se svaka prskalica izradi točno prema potrebi gospodarstva, odnosno želji kupca. Svaka prskalica prije isporuke podliježe brižljivoj završnoj kontroli i isporučuje se sa certifikatom, potvrdom o suglasnosti za promet do brzine 40 km/h, uputom za rad i malim paketom pričuvnih dijelova.

Tehnika u detalje: (osnovna oprema)

- ▶ Stabilna šasija sa direktno postavljenim spremnikom za tekućinu, radi osiguranja niskog težišta
- ▶ Kruta ruda sa kopčanjem na gornju ili donju poteznicu traktora prema želji kupca
- ▶ Dvokružne zračne kočnice
- ▶ Svjetlosna signalizacija sukladno zakonu
- ▶ GFK-sigurnosni spremnik za tekućinu sa 10% većim volumenom
- ▶ Spremnik sa valovitim stijenkama za siguran transport, iznutra postavljene prepreke za kretanje tekućine, predstavljanje i odvajanje grubih nečistoća, 2 otvora za punjenje sa izjednačavanjem tlaka
- ▶ Veliki spremnik za čistu vodu integriran u glavni spremnik (kod 5.800 l ovaj spremnik je postavljen izvana)
- ▶ Direktno mehaničko prikazivanje stanja tekućine u spremniku
- ▶ Podizanje armature hidraulično sa lancem - vodičicom za sigurno vođenje crijeva i druge instalacije
- ▶ Armatura sa hidrauličnim sklapanjem, 50 % od aluminija za visoku stabilnost i smanjenje težine
- ▶ Armatura sa hidrauličnim zaključavanjem u transportu
- ▶ Pneumatsko izravnavanje armature sa vodoravnim i okomitim prigušenjem njihovih
- ▶ Cijevi za dize 1/2" V2A, 50 cm razmak između diza, jednostruki nosači diza, poklopci
- ▶ Injektorske dize POM, 1 set po izboru
- ▶ Klipno-membranska pumpa - robusna, dugovječna
- ▶ Pogon pumpe hidraulični preko vanjskog hidrauličnog kruga traktora kapaciteta 80 l/min. (uz nadoplatu sa dodatnom pumpom koja se priključuje na priključno vratilo traktora)
- ▶ Radna platforma sa ljestvama
- ▶ 4-smjerna usisna instalacija 2", od kapaciteta pumpe 320 l, 3"
- ▶ 4-smjerni ventil u tlačnom području
- ▶ Veliki usisni i tlačni filtri
- ▶ Elektropneumatsko upravljanje sekcijama armature
- ▶ Elektropneumatska regulacija konstantnog tlaka
- ▶ Ispiranje spremnika dizama
- ▶ Kontinuirano ispiranje tlačnog filtra preko regulacijskog ventila
- ▶ Sučelje za posluživanje BT II, uključivanje pomoću kip-prekidača, digitalni prikaz tlaka, osvjetljenje, konektor za računalo
- ▶ Spremnik vode za pranje ruku 20 l
- ▶ Posuda za ispiranje 60 l, kružni vod za ispiranje, ventil za ispiranje kanistera, injektor, kapacitet usisa uz pumpu 250 l/min oko 500 l/min, uz pumpu 320 l/min oko 700 l/min (pumpa 320 l opremljena sa usisnom instalacijom 3")

Dodatna oprema:

- Computer: Spraycontrol - Uni-Controll - Basic - MC1
- Ruda s ovjesom
- Blatobrani s hvatačima nečistoće
- Zračni ovjes - ovisan o opterećenju
- Upravljačka ruda sa automatskim ili ručnim upravljanjem
- elektropneumatsko uključivanje diza s kružnim sustavom ispiranja
- poluautomatsko ili automatsko upravljanje armaturom s podešavanjem visine vrhova
- Zaštićen prostor instalacije. Svi važni dijelovi, kao električno upravljanje, instalacija, pumpa i zaštitni pokrovi su zaštićeni od vanjskih utjecaja
- Tank-Control - pokazivač stanja u spremniku
- Uređaj za pranje izvana
- Transportni sanduk 200 l, sa zaključavanjem
- Kapacitet pumpe 320 l/min umjesto 250 l/min
- Kapacitet pumpe 500 l/min. umjesto 320 l/min.
- Zračna potpora D A S -Dual-Air-System

Ova prskalica odgovara točkama § 24 i § 25 novog njemačkog zakona o zaštiti biljaka i registrirana je kod biološkog državnog zavoda.

Pridržavamo pravo na promjene u sadržaju isporuke i konstrukciji.

Za sve dodatne informacije i savjete stojimo na raspolaganju.

Dammann Classic - vučena prskalica

Ulazni model prema Profi - Class prskalicama

Radna širina: 18 - 36 m

Volumen spremnika: 4.000 l, 5.000 l, 5.800 l



DAMMANN



Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Airporttechnik

Zastupstvo za Hrvatsku, Srbiju i BiH:

INFO TEKA d.o.o.
ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE
MBS 080439814 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
10360 Sesvete, Selčinska 27
Tel./Fax: +385 (0)1 2006 404
Mob: +385 (0)98 382 881
E-mail: zdravko.mabic@zg.t-com.hr

<http://www.dammann-technik.de>

DAMMANN - Classic - vučena prskalica

Prskalica vrhunske kvalitete, solidno opremljena, za zahtjevnije korisnike



Pregledni instrumenti i instalacije. Jednostavno posluživanje preko centralnog ventila u usisnom i tlačnom području.



Ovjes armature. Najviše mjerilo za najvišu stabilnost i optimalni položaj armature. Temeljni preduvjet za najidealniju aplikaciju.



Stabilna robusna armatura za dug životni vijek.



Moderan dizajn i ergonomičnost.



Sučelje BT II (Serijska oprema)



Posuda za ispiranje 60 l s dizom za ispiranje kanistera i kružnim vodom za pranje (rotirajućim)



Centralno vođenje crijeva u podizaču pomoću lanca - vodilice.



Zaštićeni nosači diza u armaturi.