

DAMMANN Land-Cruiser vučena prskalica

Prskalica vrhunske kvalitete, visoke stabilnosti i jednostavne opremljenosti.

Kod Land-Cruiser vučene prskalice, u najnižoj cjenovnoj kategoriji, posebno se vodilo računa o tome da se očuva dugo njegovana vrhunska Dammann kvaliteta, visoka stabilnost u radu uz solidnu jednostavnu opremljenost. Ova prskalica isporučuje se sa spremnikom 3.000 ili 4.000 l i radnom širinom od 15 m do 28 m. Serijski je opremljena s jednostavnim električnim upravljanjem za sekcije armature i doziranje, kao i sa trostrukim nosačima diza. Prskalica je izvedena u skladu sa zakonskim zahtjevima BBA Braunschweig u Njemačkoj, kao i zahtjevima njemačkog StVZO. Svaka prskalica prije isporuke podliježe brižljivoj završnoj kontroli i isporučuje se s odgovarajućim certifikatom, TÜV potvrdom o tehničkoj ispravnosti sukladno njemačkom StVZO, uputom za rad i jednim malim paketom pričuvnih dijelova. Osnovna izvedba je 25 km/h, a na zahtjev moguće i 40 km/h.

Tehnika detaljno: (osnovna oprema)

- ▶ Stabilna šasija sa direktno postavljenim spremnikom
- ▶ Kruta ruda sa priključkom na gornju ili donju poteznicu (prema izboru)
- ▶ Serijski izvedba 25 km/h, po želji izvedba 40 km/h
- ▶ ANP 3000 l Gume: 270/95R48 (11.2 x 48), razmak između kotača 1.5m ili 1.8m odn.
- ▶ ANP 4000 l Gume: 18.4 x 38, razmak između kotača 1.8m ili 2.25m
- ▶ Dvokružne zračne kočnice i kočiona osovina
- ▶ Električna signalizacija sa 7 - polnim priključkom
- ▶ Spremnik čiste vode za ispiranje
- ▶ Direktno, mehaničko pokazivanje razine tekućine u spremniku
- ▶ Podizanje armature hidraulično s lancem - vodilicom za crijeva i vodove
- ▶ Armatura stabilne izvedbe sa zaštićenim dizama, hidraulično sklapanje i rasklapanje
- ▶ Serijski trostruki nosači diza, uključujući jedan set poklopaca i jedan set diza ID-POM, veličina po izboru, cijev diza 1/2" VA, 50 cm razmak između diza
- ▶ Armatura serijski s hidrauličnim izravnavanjem, opcionalno električno upravljanje
- ▶ 6-cilindarska-klipno-membranska pumpa 250 l/min., pogon priključnim vratilom, postavljena na rudu
- ▶ 4-smjerna usisna instalacija 2"
- ▶ 4-smjerni - upravljački ventil u tlačnom području
- ▶ Filtriranje tekućine preko jednog usisnog i jednog tlačnog filtra
- ▶ Električno, daljinski upravljanje sekcijama armature
- ▶ Computer Spraydos za potpuno automatsko doziranje tekućine
- ▶ Uređaj za pranje spremnika pomoću ugrađenih diza
- ▶ Podizanje i spužtanje armature, kao i sklapanje, rasklapanje i izravnavanje armature obavlja se pomoću hidrauličnih komandi traktora, potrebni su jedan jednostruki i dva dvostruka hidraulična priključka
- ▶ Spremnik vode za pranje ruku 20 l
- ▶ Posuda za ispiranje 30 l sa injektorom za usis, kružnim vodom za ispiranje i ventilom za ispiranje kanistera
- ▶ 2" usisni priključak s brzinom punjenja od 400 l/min.

- ▶ Dalje mogućnosti:
 - Tank-Control - elektronički prikaz stanja tekućine u spremniku
 - Posuda za ispiranje 60 l
 - Blatobrani s hvatačima nečistoće
 - Ruda s ovjesom
 - Ruda s upravljanjem (samo uz kopčanje na gornju poteznicu)
 - Četka za pranje s crijevom i vitlom
 - Pumpa 320 l/min. umjesto 250 l/min.
 - Transportni sanduk 200 l

Ova prskalica je izrađena u skladu s točkama § 24 i § 25 novog zakona o zaštiti biljaka i registrirana je kod državnog zavoda za biologiju.

Zadržavamo pravo na promjene u konstrukciji i sadržaju isporuke.

Za dalje informacije i savjete stojimo Vam na raspolaganju.

Dammann Land-Cruiser - vučena prskalica

Prskalica "Land Cruiser" napravljena je za kupce koji zahtjevaju visoku stabilnost i jednostavnu opremljenost

Radna širina: 15 - 28 m

Spremnik: 3.000 l, 4.000 l



Zastupstvo za Hrvatsku, Srbiju i BiH

INFOTEKA d.o.o.

ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE
MBS 080439814 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
10360 Sesvete, Selčinska 27
Tel./Fax: +385 (0)1 2006 404
Mob: +385 (0)98 382 881
E-mail: zdravko.mabic@zg.t-com.hr

DAMMANN



**Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Airporttechnik**

[http:// www.dammann-technik.de](http://www.dammann-technik.de)

DAMMANN Land-Cruiser - vučena prskalica

Prskalica vrhunske kvalitete, visoke stabilnosti i jednostavne opremljenosti



Ovjes armature. Mjerilo za najveću stabilnost i najoptimalniji položaj armature. To je preduvjet za optimalnu aplikaciju.



Centralna vodilica za crijeva pomoću lanca - vodilice



Stabilna robusna armatura za dug životni vijek



Armatura stabilne izvedbe sa zaštićenim dizama, hidraulično sklapanje



Posuda za ispiranje 30 l s usisnim injektorom (400 l / min. učinak punjenja)



Computer Spraydos (Serijska oprema)



Jednostavno posluživanje pomoću centralnog ventila u usisnom i tlačnom dijelu



Četka za pranje s vitlom (dodatna oprema)



Visoko vrijedna električna instalacija za upravljanje sekcijama armature



Kruta ruda - kopčanje na donju poteznicu



Kruta ruda - kopčanje na gornju poteznicu



Upravljačka ruda - kopčanje na gornju poteznicu (dodatna oprema)